

《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 -<u>"介紹及討論其他安全研討事項</u> (Safety Training / Tool box talk)"》

個人防護裝備

個人防護裝備是保障工人免受職業意外傷亡的重要措施之一。當然最佳的辦法是消除所有危險因素的源由,保持工作環境的安全。只是當不能實際控制產生意外的來源時,才應依賴個人防護裝備作為最後的防線。

使用個人防護裝備的注意事項

1) 正確的選擇

先了解危害的性質及程度,然後選擇相應 及符合標準的防護裝備。個人防護裝備應 配合工作的實際需要,並盡可能令使用者 感到舒適易用。



2) 正確的使用

充分明白和依循防護裝備的正確使用方法。

3) 正確的保養

個人防護裝備用後要妥善清理和存放,並 定期檢察。如果發現個人防護裝備有任何 損壞,必須立即停用並向主管報告及加以 更換。







《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 - "介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)"》

個人防變裝備

法例規定任何人士如無佩戴適當的安全帽, 則不得進入建築地。

員工必需緊記凡進入任何工地工作,需配戴安全帽及符合法定要求標準的安全帽繩 (EN397),以避免不慎違規及保障自身安全。







安全帽需適當保養,不要:



用有機溶劑清洗



有損壞時仍然使用



在其上鑽孔



拋擲或敲擊



塗上或噴上油漆



在安全帽內再戴上其他帽子




《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 - "介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)"》

個人防護裝備

- 個人防護裝備是個人安全健康的最後防線。當其他安全措施 失效時,它就是用來救命的。它的制造要符合不同的國家標準 ,因此不能找一些不合格、低標準或殘舊的防護裝備來濫竽 充數,或者把防護裝備修改使用;
- 常見的錯誤使用個人安全防護裝備包括:


使用不符合要求標準的安全帽繩



使用外科口罩作防塵之用



使用平價不合格的護眼鏡,使 用一般太陽眼鏡作為燒焊或氣 體切割工作



進行電力工序時,配戴已過有 效日期的防電手套



員工應緊記不可以貪一時之便而棄用合適的個人防護設備。 有些損害不是即時發生,令大家有所警覺,例如噪音,肺積 塵等,當發覺有所損害時已為時已晚



《請將此部份的內容記錄在EH&S 會議記錄內的第6項 - "介紹及討論其他安全研討事項 (Safety Training / Tool box talk)"》

根據第59I 章建築地盤(安全)規例 第 61條規定,凡僱用超過 五名員工之工地,工地內的急救設備及措施須符合以下規定

須有足夠的空間以容納所有指定的物品及其最少的數量:

- 勞工處處長所發出急救護理指南一份
- 12份手指用的小號消毒不含藥敷料
- 6 份手腳用的中號消毒不含藥敷料
- 6 份身體其他受傷部位用的大號消毒不含藥敷料
- 24份各種尺碼的防水黏性傷口敷料
- 4塊的原色棉布三角繃帶,每塊繃帶最長的一邊不短於1300毫米,其餘兩邊每邊不短於900毫米
- 1卷氧化鋅黏貼膠布
- 6包30克包裝的吸水脫脂棉
- 壓迫繃帶一條
- 6枚安全扣針
- 足夠供應量的洗眼杯



每個急救箱須清晰標明 "急救"的中英文字樣

根據公司最新之規定,所有員工於工地工作時,必需隨身帶 備急救藥包連眼睛沖洗液,以 備不時之需。









