

996,510 小時

第十九期問答比賽答案

外勤員工

- 1) 某危險事故發生的可能性兼嚴重性
- 2) 工程控制
- 3) 防滑和有鋼鐵底
- 4) 建築地盤(安全)規例第38B
- 5) 金屬的喉管或系統的組件

寫字樓員工

- 1) 第9類
- 2) 骨髓和神經系統
- 3) 金屬的喉管或系統的組件
- 4) 某危險事故發生的可能性兼嚴重性
- 5) 2米

第十九期EH&S問答比賽答中問題的幸運兒

G2859	S1969	G2905	S2777	T0724	G2511	S2507	S1010
G1579	S2885	G0293	D2645	G2890	D1446	S1559	S2791
S1238	S2350	G0760	D2647	S2913	S1176	S2840	S2591
G1050	S2904	G2814	D2548	S2517	S2502	S2901	S2409
D318	S2066	D1858	T0610	S643	S2929	D2763	D2470
S2631	G2243	D909	D2872	G2891	S2927	S2844	D1021
G2714	G2556	D2121	T0720	S2528	11082(9)	S1288	G2865
T0782	G2866	S1820	S2939	S2822	S2933	G2920	T0781
S2928	G2931						



2013年度問答比賽全年最高分數大獎得主：

- 寫字樓員工 — 畢淑儀
- 外勤員工 — 許耀華



重要提示：

更換防電手套

根據安全部之記錄顯示，部份員現時使用的防電手套之出廠日期為2011年1月，鑑於此型號之防電手套使用有效期限為3年，因此提醒各員工如持有上述批次之防電手套，煩請即向EH&S部門申請及安排更換。多謝合作！



強制性高空工作守則(更新版本)

公司於「強制性高空工作守則—流動平台」方面增設了“當上落工作平台時，必須使用內置的通道上落(如內置梯具)”，以更有效提醒員工安全地使用工作流動平台。最新版本的強制性高空工作守則及用電工作守則已於每年的重溫課程期間派發予所有員工，如有任何員工發現尚未更換，請即與安全部聯絡。



強制性高空工作守則

外勤員工在工作時必須攜帶此檢查表，並在開始每項工作前按此清單進行檢查。如有任何不符合此守則的要求，必須先糾正；否則，不能進行該項工作。

流動平台

1. 已閱讀、清楚、明白並了解製造商的安裝說明。
2. 所有工作平台必須裝有保護欄，包括最高、中護欄和踢腳板。
3. 如工作的區域是出入通道，必須將地面進行圍封。
4. 安置平台後，已檢查其輪子已上鎖，高、中護欄、踢腳板、對角支撐架已安裝妥當，平台置於平穩及水平的地面上。
5. 平台須附有已簽署合格檢驗證書(表格五)。
6. 當上落工作平台時，必須使用內置的通道上落(如內置的梯具)。
7. 如果不能使用平台工作，員工必須使用個人防墮保護裝備。(如：安全帶...)



廢油 / 化學廢物處理

廢油及化學廢物(例如：化學廢罐)之處理程序

- (1) 必須通知EHS部及工場負責人 (包括：數量、類別、部門資料)
- (2) 運往指定地方(已領有環保署註冊牌照)
- (3) 安排指定收集者處理(已領有環保署註冊牌照)
- (4) 運往化學廢物處理中心或堆填區處理

注意

沾上廢油或其他化學品之布料都必須由註冊化學廢物回收商處理及棄置。



工場有2個化學廢物收集櫃
收集廢油 / 廢雪種各1 個