



Underceiling Type *Air Conditioner* (Cooling only) 樓底式分體機 (淨冷系列)

產品特點

- 採用**R410A**環保雪種，不損臭氧層，效率更高
- 大匹數36K及48K室外機機身細小，**高度僅有810mm**，方便安裝
- 室內機機身纖巧，備流線設計，完美融入各款室內設計
兩種安裝，靈活應用 - 室內機可平放裝於樓底，或直放置於牆身
- 全線配備無線遙控（可另配有線遙控），介面清晰易用



Underceiling Type *Air Conditioner* (Cooling only)

樓底式分體機 (淨冷系列)



42KZLXXXFS



RG56N



KJR12B
另選配件



38KUS055FS



38KUS030/036/045FS



38KUS012/018/024FS

產品規格

型號	室內機 室外機	42KZL012FS 38KUS012FS	42KZL018FS 38KUS018FS	42KZL024FS 38KUS024FS	42KZL030FS 38KUS030FS	42KZL036FS 38KUS036FS	42KZL045FS 38KUS045FS	42KZL055FS 38KUS055FS	
制冷效能	(Btu/hr.) (kW)	12,000 3.52	18,000 5.28	25,000 7.33	32,000 9.38	36,000 10.55	48,000 14.07	55,000 16.12	
輸入功率	(kW)	1.25	1.86	2.50	3.20	3.55	5.00	5.95	
能源效益	(w/w)	2.81	2.84	2.93	2.93	2.97	2.81	2.71	
運行電流	(A)	7.3	9.5	12.5	15.8	8.2	9.5	10.3	
電源	(V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50				380 / 3 / 50			
室內機									
送風量	(m³/h)	620	1,300	1,200	1,770	1,800	2,200	2,300	
風扇電機輸出	(W)	25	55	55	125	125	85	85	
運轉音量 (H/M/L)	dB(A)	34 / 31 / 29	52 / 48 / 44	52 / 47 / 44	53 / 49 / 46	54 / 50 / 46	54 / 51 / 49	58 / 55 / 52	
尺寸 (WxDxH)	(mm)	1068 x 675 x 235			1285 x 675 x 235		1650 x 675 x 235		
淨重	(kg)	24.2	24.6	31.4	28.7	29.1	40	41	
室外機									
風扇電機輸出	(W)	32	48	75	60	190	190	65	
運轉音量	dB(A)	56	62	61	61	63	68	65	
尺寸 (WxDxH)	(mm)	770 x 300 x 555		845 x 363 x 702	946 x 410 x 810			900 x 350 x 1170	
淨重	(kg)	29.5	33.7	49.1	62.8	73.6	75.9	92.3	
雪種喉管尺寸									
液流管道	(mm)	Ø6.35		Ø9.52	Ø9.52				
氣流管道	(mm)	Ø12.7		Ø15.9	Ø19				
排水管道	(mm)	Ø25							
雪種喉管長度									
最長喉管長度	(m)	15	25		30		50		
最大高低差	(m)	8	15		20		30		
雪種類別		R410A							
遙控器		無線遙控							
電源供應		室內機			室外機				

備註：

- 產品規格如有更改，恕不另行通知
- 運轉音量是於隔音室測量的水平反映
- 測試條件：室內溫度 27°C DB/19°C WB，室外溫度 35°C DB
- 圖片只供參考，產品以實物為準
- 如有任何爭議，開利(香港)有限公司保留最終決定權

經銷商
Distributor :

開利(香港)有限公司

香港九龍九龍灣臨澤街8號傲騰廣場9-11樓

一般查詢：(852) 2694 5333 服務熱線：(852) 2603 2222

傳真：(852) 2694 5358 網址：www.carrier.com.hk