



安全資料表

危害物料資料

1. 產品與用途							
1.1 物料名稱	: SUNISO 4GS						
1.2 用途	: 製冷壓縮機潤滑油						
2. 危害成份							
2.1 危害分類及標籤 :							
	有害	有毒	腐蝕性	易燃	刺激性	爆炸性	助燃
	()	()	()	()	()	()	()
2.2 酸鹼值(pH)	: 無資料			2.3 曝露限制(OEL)	: 無資料		
2.4 致癌物質	: 無資料			2.5 其他危害	:		
2.5 潛在危害	吸入：刺激呼吸系統，頭痛、暈眩及噁心						
	食入：刺激消化系統，引致噁心、嘔吐及腹瀉						
	皮膚接觸：刺激皮膚引致皮膚炎						
	眼睛接觸：刺激眼睛引致眼紅、刺痛及流眼水						
3. 火警和爆炸資料							
3.1 燃燒物成份比例	: 不適用	3.2 沸點	: 不適用	3.3 溶點	: -36°C		
3.4 閃點()	: >170°C (COC)	3.5 比重	: 0.912	3.6 氣壓力	: <0.03Pa @25°C		
3.7 爆炸極限(濃度)	: 無資料	3.8 溶解度	: 不溶解	3.9 氣味	: 不適用		
3.10 滅火設備	: 泡沫劑、化學粉末、二氧化碳						
4. 急救處理							
4.1 眼睛接觸	: 立即翻開上下眼瞼,用流動清水或生理鹽水沖洗至少 15 分鐘,就醫。						
4.2 皮膚接觸	: 使用肥皂及清水清洗，如劇痛持續立即就醫						
4.3 吸入	: 迅速離開現場到新鮮空氣處。保持氣道暢通，呼吸困難時給輸氧。 如呼吸及心跳停止,立即進行人工呼吸和心臟按摩術。就醫。						
4.4 食入	: 喝下清水並盡早求醫，不要強行嘔吐出來,請尋求醫療護理。						
5. 個人防護裝備							
☒ 橡膠手套 (AS/NZS 2161)		☐ 護眼罩 (AS/NZS 1337)			☐ 口罩		
6. 處理及使用應知事項							
6.1 儲存注意事項:	• 儲存於陰涼、通風庫房、遠離火種、熱源; 避免受陽光照射 • 禁止使用產生火花的機械設備和工具;						
6.2 意外洩漏處理的方法:	使用泥土、沙或吸收劑來圍堵洩漏物						
7. 其他資料							
- 應保持足夠的通風系統 - 工作場地禁止吸煙、進食和飲水;							