



安全資料表

危害物料資料

1. 產品與用途							
1.1 物料名稱	：菊花牌玉膠磁漆						
1.3 用途	：						
2. 危害成份							
2.1 危害分類及標籤							
	有害	有毒	腐蝕性	易燃	刺激性	爆炸性	助燃
	()	()	()	(✓)	()	()	()
2.2 酸鹼值(pH)	：無資料			2.3 曝露限制(OEL)	：無資料		
2.4 致癌物質	：有			2.5 其他危害	：無資料		
2.5 潛在危害	：接觸加工或使用該產品對人體有害，長時間接觸對皮膚和眼睛有刺激，吸入會產生暈眩、噁心甚至失去知覺。 本品蒸氣與空氣易形成爆炸性混合物；遇明火、高熱易引起燃燒，燃燒時放出有害氣體；遇氧化劑，會產生一氧化碳						
3. 火警和爆炸資料							
3.1 燃燒物成份比例	：無資料	3.2 沸點(°F)	：無資料	3.3 溶點()	：無資料		
3.4 閃點()	：32	3.5 比重	：0.9-1.4	3.6 氣壓力	：無資料		
3.7 爆炸極限(濃度)	：無資料	3.8 溶解度	：不溶於水	3.9 氣味	：無資料		
3.10 滅火設備	：二氧化碳、泡沫及化學乾粉劑之滅火筒						
4. 急救處理							
4.1 眼睛接觸	：提起眼瞼，用大量清水沖洗。						
4.2 皮膚接觸	：脫去污染衣服，用肥皂和清水徹底沖洗皮膚						
4.3 吸入	：應迅速離開現場到新鮮空氣處，如呼吸困難、給輸氧，如呼吸停止、進行人工呼吸，立即尋求醫療護理。						
4.4 食入	：立即尋求醫療護理。						
5. 個人防護裝備							
☒ 橡膠手套		☒ 防化學品護眼罩			☒ 口罩		
6. 處理及使用應知事項							



6.1 儲存注意事項:	• 儲存於陰涼、通風的倉庫內。倉庫溫度不宜超過35℃ • 遠離熱源、火花及火種，工作場所嚴禁吸煙 • 保持容器密封 • 應與氧化劑、食用化學品分開存放，切忌混儲。 • 採用防爆型照明、通風設施。 • 禁止使用產生火花的機械設備和工具。
6.2 意外洩漏處理的方法:	一般洩漏，切斷火源，並且及時進行通風。可用沙吸附。對污染地面可用肥皂水或洗滌劑洗刷，稀釋後污水必須收集後經處理排放。
7. 其他資料	
- 工作現場嚴禁吸煙 - 嚴禁飲食 - 工作前避免飲用酒精性飲料	