



強制性高空工作守則

(外勤員工在工作時必須攜帶此檢查表，並在開始每項工作前按此清單進行檢查。如有任何不符合此守則的要求，必須先糾正；否則，不能進行該項工作)

工作平台

1. 安裝時已閱讀、清楚、明白並了解製造商的指引。
2. 所有工作平台必須裝有保護欄，包括最高、中護欄和踢腳板。
3. 如工作的區域是出入通道，必須將地面進行圍封。
4. 安置平台後，已檢查其輪子已上鎖，高、中護欄、踢腳板、對角支撐架已安裝妥當，**所有部件(包括螺絲等)沒有明顯破損，不要倚靠/靠近護欄工作**，平台置於平穩及水平的地面上。
5. 平台須附有已簽署合格檢驗證書(表格五)。
6. 當上落工作平台時，必須使用**內置**的通道上落(如**內置**的梯具)
7. 如果不能使用平台工作，員工必須使用個人防墮保護裝備。(如：安全帶...)



最高的護欄

中間的護欄

踢腳板



強制性高空工作守則

(外勤員工在工作時必須攜帶此檢查表，並在開始每項工作前按此清單進行檢查。如有任何不符合此守則的要求，必須先糾正；否則，不能進行該項工作)

梯台

1. 在使用梯台前必須檢查其護欄、固定點及平台、兩側扶手、腳踏及安全支撐腳是否完好無損。
2. 不可使用損壞的梯台
3. 使用電力工具或進行電力工程時，只可使用絕緣材料（玻璃纖維）的梯台
4. 當上落梯台時，應面對梯台及經常保持 3 點接觸
5. 不可 2 人登上同一梯台
6. 只可站在梯台的平台工作
7. 梯台應置於平穩及牢固之地面上



****如在使用梯台上遇到任何疑問，可聯絡部門經理或安全部以尋求協助****



強制性高空工作守則

(外勤員工在工作時必須攜帶此檢查表，並在開始每項工作前按此清單進行檢查。如有任何不符合此守則的要求，必須先糾正；否則，不能進行該項工作)

個人防墮保護:

1. 如工作時的位置有下墮的可能 (例如：沒有圍欄保護的位置)，已使用足夠的個人防墮保護裝置。
2. 使用的全身式安全帶是有吊索、自鎖式扣及減速裝置(如適用)。
3. 吊索和減速裝置(如適用)的總長度加上員工的高度，必須**小於**從地面到繫穩點的距離。
4. 繫穩點足以承受下墜的重量及衝力。
5. 使用的安全帶已檢查沒有過期，磨損，割破及油脂污染。
6. 不可使用已損壞的個人防墮保護裝置。
7. 一般上落梯具動作是不需要使用個人防墮保護裝置。

